

Table of Contents

Die Unterstützung für Mehrsprachigkeit ist bereits in die Basiskomponenten von JVx integriert. Jede Komponente ermöglicht ohne weiteres zutun, die Übersetzung von beliebigen Texten. Alle Komponenten die Texte darstellen wie z.B. Button, Menu, MenuItem, Label übernehmen bereits die Übersetzung der angezeigten Texte.

Vom Entwickler müssen nur die benutzerdefinierten Ausgaben wie z.B. Nachrichten, Fehlermeldungen, Fragen, usw. übersetzt werden. Und dazu reicht ein einziger Funktionsaufruf oder im Idealfall die Übersetzung der Texte selbst.

Der Übersetzungsmechanismus benötigt keine speziellen Text Keys. Es wird empfohlen die Applikation durchgängig in einer Sprache zu erstellen und im Nachhinein oder parallel zur Entwicklung, die Übersetzung durchzuführen.

Anwendung

Wir haben eine Applikation erstellt und alle Texte sind Deutsch. Die Applikation muss nun aber auch Englisch unterstützen. Diese Anforderung war zu Beginn der Entwicklung nicht bekannt.

Folgender Source Code stellt einen Frame mit Tabelle, GroupBox und Buttons dar:

[DBEditFrame.java](#)

```
public class DBEditFrame extends UIInternalFrame
{
    ...
    ...

    /**
     * Initializes the UI.
     * <p/>
     * @throws Exception if the initialization throws an error
     */
    private void initializeUI() throws Exception
    {
        UIGroupPanel group = new UIGroupPanel();
        group.setText("Alle Kontakte");
        group.setLayout(new BorderLayout());

        UIGroupPanel groupBut = new UIGroupPanel();
        groupBut.setText("Optionen");
        groupBut.setLayout(new UIFlowLayout());

        UITable table = new UITable();
        table.setDataBook(rdbContacts);

        UIButton butNew = new UIButton("Neuer Kontakt");
        UIButton butDel = new UIButton("Löschen");

        group.add(table);

        groupBut.add(butNew);
    }
}
```

```

        groupBut.add(butDel);

        //same behaviour as centered component in BorderLayout
        setLayout(new BorderLayout());
        add(group, BorderLayout.CENTER);
        add(groupBut, BorderLayout.EAST);

        setTitle("Kontakte");
        setSize(new UIDimension(600, 500));
    }

    ...
    ...
} // DBEditFrame

```

Die Übersetzung kann pro Komponente oder zentral definiert werden. Pro Komponente bedeutet, daß jede Komponente für idente Texte, eine unterschiedliche Übersetzung verwenden kann. Die zentrale Lösung übersetzt idente Texte immer gleich. Wenn eine Komponente keine eigene Übersetzung verwendet, dann wird automatisch die Parent Komponente nach einer Übersetzung gefragt.

Wir definieren die Übersetzung zentral, auf oberster Ebene, sprich der Applikation:

```

private void loadTranslation()
{
    InputStream isTranslation = null;

    try
    {
        //load the locale specific translation
        isTranslation = ResourceUtil.getResourceAsStream
            ("/apps/firstapp/translation_en.xml");

        //load the default translation
        if (isTranslation != null)
        {
            TranslationMap map = new TranslationMap();

            Properties properties = new Properties();

            properties.loadFromXML(isTranslation);

            map.setAsProperties(properties);

            getLauncher().setTranslation(map);
        }
    }
    catch (Exception e)
    {
        debug(e);
    }
}

```

```
finally
{
    if (isTranslation != null)
    {
        try
        {
            isTranslation.close();
        }
        catch (Exception e)
        {
            //nothing to be done
        }
    }
}
```

Die Übersetzungsdatei hat zumindest folgenden Inhalt:

[translation.xml](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">

<properties>

    <!-- application translations -->
    <entry key="Alle Kontakte">All contacts</entry>
    <entry key="Optionen">Options</entry>
    <entry key="Neuer Kontakt">New contact</entry>
    <entry key="Löschen">Delete</entry>
    <entry key="Kontakte">Contacts</entry>

</properties>
```

Anmerkung

Die Showcase Applikation ermöglicht den Wechsel zwischen Deutsch und Englisch. Im Source Code kann man eine vollständige Integration der Übersetzungen sehen.

Folgende Übersetzungsdatei wird verwendet:

[translation.xml](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">

<properties>

    <!-- the login translation -->
```

```
<entry key="Showcase application*">Showcase Applikation*</entry>

<entry key="Login">Anmeldung</entry>
<entry key="Welcome">Willkommen</entry>
<entry key="Change password">Passwort ändern</entry>
<entry key="  Checking login credentials " >  Anmeldeinformationen
prüfen </entry>
<entry key="Session expired!">Sitzung ist abgelaufen!</entry>
<entry key="Password changed successful!">Passwort wurde
geändert!</entry>
<entry key="Please enter and confirm the new password.">Bitte ein
neues Passwort eingeben und bestätigen.</entry>
<entry key="Please enter your username and passwords.">Bitte Ihren
Benutzernamen und Passwörter eingeben.</entry>
<entry key="Please enter your username and password.">Bitte Ihren
Benutzernamen und Passwort eingeben.</entry>

<entry key="Username:">Benutzername:</entry>
<entry key="Password:">Passwort:</entry>
<entry key="Password (new):">Passwort (neu):</entry>
<entry key="Password (confirm):">Passwort (bestätigen):</entry>

<entry key="Logon">Anmelden</entry>
<entry key="Change">Ändern</entry>
<entry key="Cancel">Abbruch</entry>

<!-- the menu translation -->
<entry key="File">Datei</entry>
<entry key="Login">Anmeldung</entry>
<entry key="Logout">Abmelden</entry>
<entry key="Change password">Passwort ändern</entry>
<entry key="Exit">Beenden</entry>
<entry key="E">B</entry>

<entry key="Edit">Bearbeiten</entry>
<entry key="Save">Speichern</entry>
<entry key="S">S</entry>
<entry key="Undo">Rückgängig</entry>
<entry key="Redo">Wiederherstellen</entry>
<entry key="Reload">Aktualisieren</entry>

<entry key="Window">Fenster</entry>
<entry key="Tab view">Karteireiter Ansicht</entry>
<entry key="Frame view">Fenster Ansicht</entry>
<entry key="Close all windows">Alle Fenster schließen</entry>

<entry key="Help">Hilfe</entry>
<entry key="Help contents">Inhaltsverzeichnis</entry>
<entry key="Help about">Hilfe zu...</entry>
<entry key="About...">Über...</entry>
<entry key="Create help">Hilfe generieren</entry>
```

```
<!-- about window -->
<entry key="Application
information*">Applikationsinformationen*</entry>
<entry key="Click on the tabs below to get additional
information.">Die Karteireiter beinhalten zusätzliche
Informationen.</entry>

<entry key="About">Über</entry>
<entry key="System">System</entry>
<entry key="Log">Log</entry>
<entry key="Used logger">Verwendete Logger</entry>
<entry key="Log level">Log Stufe</entry>
<entry key="Connection">Verbindung</entry>

<entry key="Parameter">Parameter</entry>
<entry key="Value">Wert</entry>

<entry key="OK">OK</entry>

<!-- message window -->
<entry key="Information">Information</entry>
<entry key="Warning">Warnung</entry>
<entry key="Error">Fehler</entry>
<entry key="Question">Frage</entry>

<entry key="OK">OK</entry>
<entry key="Cancel">Abbruch</entry>
<entry key="Yes">Ja</entry>
<entry key="No">Nein</entry>

<!-- error window -->
<entry key="Cause(s) of failure">Fehlerursache(n)</entry>

<entry key="OK">OK</entry>
<entry key="Details">Details</entry>

<!-- download -->
<entry key="Save as...">Speichern unter...</entry>

<!-- upload -->
<entry key="Open file">Datei öffnen</entry>
<entry key="Please choose the file:">Bitte wählen Sie die gewünschte
Datei:</entry>
<entry key="Upload">Upload</entry>

<!-- general messages -->
<entry key="An error occured during storing the data!*Would you
nevertheless like to leave the window?">Beim Speichern der Daten ist
ein Fehler aufgetreten! Möchten Sie dennoch das Fenster
verlassen?</entry>
```

```
<!-- security -->
<entry key="Invalid password for '*' and application '*'">Ungültiges
Passwort für Benutzer '*0'</entry>
<entry key="User '*' is expired for application '*'">Der Benutzer
'*0' ist nicht mehr gültig!</entry>
<entry key="User '*' is inactive for application '*'">Der Benutzer
'*0' wurde deaktiviert!</entry>
<entry key="User '*' was not found for application '*'">Der Benutzer
'*0' ist unbekannt!</entry>
<entry key="Authentication for user '*' and application '*' is not
possible">Das Sicherheitssystem kann keine Anmeldung
durchführen!</entry>
<entry key="Old password of '*' for application '*' is invalid">Das
alte Passwort ist ungültig!</entry>
<entry key="Error while changing password of '*' for application
'*'">Das Sicherheitssystem kann die Passwort Änderung nicht
durchführen!</entry>
<entry key="The old and new password are the same">Das neue Passwort
muss sich vom alten Passwort unterscheiden!</entry>
<entry key="Please change your password">Bitte ändern Sie Ihr
Passwort!</entry>
<entry key="The passwords are different!">Die neuen Passwörter sind
unterschiedlich!</entry>
<entry key="The old and new password are empty">Das neue Passwort
darf nicht "leer" sein!</entry>

<entry key="Parameter 'driver' is missing for application
'*'">Konfigurationsfehler: Fehlende Bezeichnung des
Datenbanktreibers!</entry>
<entry key="Parameter 'url' is missing for application
'*'">Konfigurationsfehler: Fehlender Verbindungsdeskriptor!</entry>
<entry key="Parameter 'username' is missing for application
'*'">Konfigurationsfehler: Datenbank Anmeldedaten sind
ungültig!</entry>
<entry key="Parameter 'password' is missing for application
'*'">Konfigurationsfehler: Datenbank Anmeldedaten sind
ungültig!</entry>
<entry key="JDBC driver '*' for application '*' was not
found!">Konfigurationsfehler: Datenbanktreiber wurde nicht
gefunden!</entry>
<entry key="Can not open database connection with '*' for application
'*'">Die Verbindung zur Datenbank kann nicht hergestellt
werden!</entry>

<entry key="Error during instantiation of security manager">Der
Sicherheitsmanager kann nicht verwendet werden!</entry>
<entry key="Session expired*">Ihre Sitzung ist abgelaufen. Bitte
melden Sie sich erneut an!</entry>
<entry key="Invalid session id '*'">Ungültige Sitzungskennung! Die
Sitzung ist nicht länger gültig!</entry>
```

```
<entry key="Unknown method '*'>Die Methode '*' wurde nicht
gefunden!</entry>
<entry key="Unknown object '*'>Das Objekt '*' wurde nicht
gefunden!</entry>
<entry key="Object '*' was not initialized!>Das Objekt '*' wurde
nicht initialisiert!</entry>
<entry key="Missing instance name">Undefinierte
Objektbezeichnung!</entry>

<entry key="No session for call '*'>Die Sitzung wurde nicht
gefunden!</entry>
<entry key="Session is already open!>Die Sitzung wurde bereits
geöffnet!</entry>
<entry key="Call back is not allowed!>Ein asynchroner Aufruf ist
nicht erlaubt!</entry>
<entry key="Invalid request parameters!>Die Server Anfrage enthält
ungültige Parameter!</entry>
<entry key="Invalid serializer '*'>Die Serialisierung für die Server
Anfragen wurde nicht gefunden!</entry>
<entry key="Invalid stream identifier '*'>Ungültige Server-
Anfragekennung!</entry>

<entry key="Error opening workscreen '">Die Maske '*' wurde nicht
gefunden!</entry>
<entry key="It is not allowed to open the work-screen '*'>Aufgrund
von Sicherheitseinstellllug ist es nicht erlaubt die Maske zu
öffnen!</entry>

<entry key="Read timed out">Die Kommunikation zum Server wurde
unterbrochen!</entry>

<!-- application specific -->
<entry key="Insert">Einfügen</entry>
<entry key="Delete">Löschen</entry>
<entry key="Export">Exportieren</entry>

<entry key="Contact">Kontakt</entry>
<entry key="Contacts">Kontakte</entry>
<entry key="Schooling">Ausbildung</entry>
<entry key="Education">Schulung</entry>
<entry key="Educations">Schulungen</entry>
<entry key="Master data">Stammdaten</entry>

<entry key="Search">Suchen</entry>
<entry key="Salutation">Anrede</entry>
<entry key="Academic title">Titel</entry>
<entry key="First name">Vorname</entry>
<entry key="Last name">Nachname</entry>
<entry key="Street">Strasse</entry>
<entry key="Country">Land</entry>
```



```

<entry key="ZIP">PLZ</entry>
<entry key="Town">Ort</entry>
<entry key="DoB">Geb.</entry>
<entry key="Social security nr">SVNr</entry>
<entry key="Health insurance">Versicherung</entry>
<entry key="Filename">Dateiname</entry>
<entry key="Image">Bild</entry>

<entry key="Language">Sprache</entry>
<entry key="User interface">Benutzeroberfläche</entry>
<entry key="Tables">Tabellen</entry>
<entry key="Components">Komponenten</entry>

<entry key="Scrollable">Blättern</entry>
<entry key="Top*">Oben*</entry>
<entry key="Left*">Links*</entry>
<entry key="Right*">Rechts*</entry>
<entry key="Bottom*">Unten*</entry>
<entry key="Close me*">Schließen*</entry>
<entry key="Drag me*">Verschieben*</entry>
<entry key="Text components">Text Komponenten</entry>
<entry key="Locked">Gesperrt</entry>
<entry key="Default">Standard</entry>
<entry key="Not editable">Nicht änderbar</entry>
<entry key="Not editable * disabled">Nicht änderbar *
Deaktiviert</entry>
<entry key="Textfield">Textfeld</entry>
<entry key="Textfield (color)">Textfeld (farbig)</entry>
<entry key="Password">Passwort</entry>
<entry key="Combo Base (String)">Auswahl (Text)</entry>
<entry key="Combo Base (Date)">Auswahl (Datum)</entry>
<entry key="Textarea">Textbereich</entry>
<entry key="Tabbed view">Tab Ansicht</entry>
<entry key="Control frame">Kontroll Fenster</entry>
<entry key="Closable frame">Schließbares Fenster</entry>
<entry key="Modal frame">Modales Fenster</entry>
<entry key="Open MODAL frame">MODALES Fenster öffnen</entry>
<entry key="Close">Schließen</entry>
<entry key="Copy">Kopieren</entry>
<entry key="Enabled">Aktiviert</entry>
<entry key="Selected">Gewählt</entry>
<entry key="Selected disabled">Gewählt deaktiviert</entry>
<entry key="No border">Kein Rahmen</entry>
<entry key="Toggle Button">Feststell Button</entry>
<entry key="Messages">Nachrichten</entry>

<entry key="New">Neu</entry>
<entry key="Sub disabled">Sub deaktiviert</entry>
<entry key="Simple">Einfach</entry>
<entry key="Simple">Einfach</entry>
<entry key="Checkbox disabled">Checkbox deaktiviert</entry>

```

```
<entry key="Disabled">Deaktiviert</entry>

<entry key="New detail">Neuer Detail Datensatz</entry>

<entry key="State">Bundesland</entry>
<entry key="District">Bezirk</entry>

<entry key="Detail of Master">Detail zum Master</entry>
<entry key="Detail of Detail">Detail zum Detail</entry>

<entry key="Show info">Information anzeigen</entry>
<entry key="Show warning">Warnung anzeigen</entry>
<entry key="Show question">Frage anzeigen</entry>
<entry key="Show error">Fehlermeldung anzeigen</entry>
<entry key="Show exception">Ausnahmefall anzeigen</entry>

<entry key=" A simple Info message ! "> Eine einfache Information !
</entry>
<entry key=" I think it's ok to do... ! "> Es sollte in Ordnung sein
... ! </entry>
<entry key=" Save all changes ? "> Alle Änderungen speichern ?
</entry>
<entry key=" An error occured ! "> Ein Fehler trat auf ! </entry>
<entry key="This is an exception!">Ein unerwarteter Fehler!</entry>

</properties>
```

Die Definition:

```
<entry key="Invalid password for '*' and application '*'>Ungültiges
Passwort für Benutzer '*0'</entry>
```

demonstriert den Wildcard Mechanismus für Übersetzungen.

Mit * werden variable Textstellen definiert. Wenn mehrere Wildcards verwendet werden, kann per Index (beginnend bei 0) auf den Text zugegriffen werden.

From:

<http://doc.sibvisions.com/> - **Documentation**

Permanent link:

http://doc.sibvisions.com/de/jvx/client/gui/multi_linguality



Last update: **2018/02/01 12:54**